

# Leistungserklärung

LEN-DE-Roth-1700

**Leichtputzmörtel(LW)**

Leichtunterputz

Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

**Roth Edelputze**  
**Hinterm Gallberg 27**  
**D-59929 Brilon**

**System 4**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 2	EN 998-1 : 2010
Wasseraufnahme	W 0	EN 998-1 : 2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$	EN 998-1 : 2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1 : 2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,43 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1 : 2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1 : 2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1 : 2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Inhaber Ralf Roth

Brilon, den 10.05.2013

 Hinterm Gallberg 27  
59929 Brilon  
Tel. 02961/963467  
Fax 02961/970047  
[www.roth-edelputze.de](http://www.roth-edelputze.de)

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt