

Leistungserklärung

LEN-DE-Roth-2600

Leichtputzmörtel(LW)

Leichtunterputz

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Roth Edelputze
Hinterm Gallberg 27
D-59929 Brilon

System 4

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------|--|--|
| Brandverhalten | A | EN 998-1 : 2010 |
| Wasseraufnahme | W 2 | EN 998-1 : 2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | $\mu \leq 20$ | EN 998-1 : 2010 |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C | EN 998-1 : 2010 |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% | EN 998-1 : 2010 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 998-1 : 2010 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 998-1 : 2010 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Inhaber Ralf Roth



Brilon, den 01.09.2020

Anlage