

ROTHANT 8210

Reinigungslösung

Eigenschaften:

Die Reinigungslösung ist eine wässrige, spezielle Desinfektionslösung zur Bekämpfung von algen- und pilzbefallenen Flächen.

Untergründe:

Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Algen, Flechten oder Schimmelpilze müssen mittels Wasserhochdruck-Reiniger (120 bar, 8-Lochdüse) gereinigt werden. Umgebungsabdeckarbeiten (z.B. Pflanzen, Sträucher, usw.) beachten! Bei starker Untergrundverunreinigung durch Algen und/oder Pilzen, sowie stark saugendem Untergrund empfehlen wir einen zweimaligen Anstrich.

Verarbeitungshinweise:

Die Verarbeitung kann mit Pinsel, Bürste oder auch im Spritzauftrag erfolgen. Auf die absolut abgetrocknete Fläche satt (2 x, zeitlich versetzt um ca. 3 Std.) und unverdünnt auftragen. Vollständig abtrocknen lassen. Während dieser Zeit muss die Fassade vor Feuchtigkeit geschützt werden. Nicht nachwaschen!

Weitere Hinweise:

Das Werkzeug ist sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Darf nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Beim Spritzen oder Sprühen entsprechende Schutzausrüstung tragen.

Verbrauch:

Pro Anstrich ca. 0,1 – 0,2 l/m²

Packungsgröße:

Die Reinigungslösung ist in einer Packungsgröße von 5 l Kanistern erhältlich.

Lagerung:

Kühl und frostfrei lagern. Im geschlossenen Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung ist ein direkter Hautkontakt zu vermeiden. Entsprechende Schutzkleidung, Handschuhe, Atemschutzmaske, Schutzbrille verwenden (Sprühnebel). Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Kriterium	Norm/ Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,0 g/cm ²	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen. Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.
Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig.

Roth Edelputze

Hinterm Gallberg 27
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467
Telefax +49(0)2961/970047
Email: info@roth-edelputze.de
Internet: www.roth-edelputze.de

