

**ROTHANT 8450**

Innen-Dispersionsfarbe-Doppeldecker



- Die Innen Dispersionsfarbe Doppeldecker ist eine lösungsmittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe.
- Eigenschaften:  
Die Innen-Dispersionsfarbe-Doppeldecker besitzt die Nassabriebklasse 3 und die Deckkraftklasse 1 nach DIN EN 13300. Sie ist besonders wirtschaftlich durch eine hohe Ergiebigkeit.
- Verwendungszweck:  
Die Innenfarbe ist ein umweltfreundlicher, emissionsfreier, Hochleistungsanstrich für Schulen, Hotels, Gaststätten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Büros... optimal für sensible Innenbereiche.
- Untergründe:  
Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein. Bei Verschmutzter und sandender Oberfläche Untergrund ganzflächig reinigen.
- Verarbeitungshinweise:  
Die Innen-Dispersionsfarbe-Doppeldecker wird mit einer Deckenbürste, einem Pinsel oder Roller aufgetragen.
- Voranstrich:  
Die Innenfarbe ist mit max. 5 % Wasser zu verdünnen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann ein Voranstrich mit Tiefgrund erforderlich sein. Bei Unsicherheiten ist Rückfrage mit unserem Beratungsdienst zu halten.
- Schlussanstrich:  
Bei der Innen-Dispersionsfarbe-Doppeldecker erfolgt der Schlussanstrich unverdünnt, evtl. gering mit Wasser (max. 5%).
- Farbtöne:  
Die Innen-Dispersionsfarbe-Doppeldecker ist im Standardfarbton weiß erhältlich. Einfärbungen nach Farbtonkarten sind begrenzt möglich.
- Weitere Hinweise:  
Die Innen-Dispersionsfarbe-Doppeldecker ist vor Gebrauch gut umzurühren. Die Farbe ist nicht bei Temperaturen unter + 5 °C zu verarbeiten. Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser. Die Innenfarbe ist gut verschlossen und kühl, aber frostfrei zu lagern.
- Verbrauch:  
Bei der Innenfarbe beträgt der Verbrauch 130-150 ml/qm pro Anstrich.
- Packungsgröße:  
Die Innenfarbe ist in einer Packungsgröße von 15 Liter und 5 Liter im Plastikeimer erhältlich.

Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.

Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig.

**Roth Edelputze**  
Hinterm Gallberg 27  
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467  
Telefax +49(0)2961/970047  
Email: [info@roth-edelputze.de](mailto:info@roth-edelputze.de)  
Internet: [www.roth-edelputze.de](http://www.roth-edelputze.de)

