

ROTHANT 8125

Aufbrennsperre



- Eigenschaften:
Aufbrennsperre ist ein lösemittelfreier Anstrich, der die Untergrundsaugfähigkeit vermindert und ausgleicht. Aufbrennsperre ist kein Filmbildner und verursacht daher auch später keine Trennschicht zwischen Putz und Mauerwerk und schränkt die Wasserdampfdiffusion nicht ein. Das Verdursten bzw. Aufbrennen von nachfolgend aufgetragenem Putz wird verhindert, die Bildung von Schwindrissen eingeschränkt.
- Untergründe:
Der Untergrund muss tragfähig, fett-, Öl und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine feuchte Flecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen.
- Verarbeitungshinweise:
Die Aufbrennsperre kann gestrichen, gerollt und Airless-gespritzt werden. Vor der Verarbeitung im Originalgebinde gut schütteln. Verdünnbar mit Wasser, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis zum Mischungsverhältnis 1:1. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- Weitere Hinweise:
Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Glas, Metall, Klinker, Fensterrahmen u. ä. werden durch Aufbrennsperre angegriffen.
- Verbrauch:
Ca. 0,10 – 0,40 l / m²
Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes stark schwankend!
Objektspezifischen Bedarf und erforderliche Verdünnung an Versuchsfläche ermitteln!
- Packungsgröße:
Die Aufbrennsperre ist in 10 Liter Kanister erhältlich.
- Lagerung:
Frostfrei, bei unter + 30° C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall schützen.
Lagerfähigkeit: 18 Monate frostfrei bei geschlossener Gebinde.

Kriterium	Norm/ Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,0 g/cm ²	

Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.
Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig.

Roth Edelputze
Hinterm Gallberg 27
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467
Telefax +49(0)2961/970047
Email: info@roth-edelputze.de
Internet: www.roth-edelputze.de

